ROLLANT 375 RC UNIWRAP / 375 RC COMFORT
ROLLANT 375 RC / 374 RC / 374 RF



ROLLANT

		375 RC UNIWRAP	375 RC COMFORT	375 RC	374 RC	374 RF
Pick-up						
Largeur	m	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Largeur de ramassage DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Tasseur d'andains à rouleaux		○	○	○	○	○
Guidage au sol par deux roues de jauge pivotantes		●	●	●	●	●
Raccords hydrauliques						
Distributeur simple effet pour relevage du pick-up et distributeur double effet pour vérins de porte arrière		–	–	●	●	●
Distributeur simple effet et retour libre		●	●	–	–	–
Alimentation						
Rotor		ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED Hautes Perf.
Nombre de couteaux		16	16	16	16	–
Fond rotor abaissable PRO		●	●	●	●	●
Chambre de pressage						
Nombre de rouleaux de compression		16	16	16	16	16
Lubrification automatique des chaînes		●	●	●	●	●
Graissage centralisé des roulements (manuel)		●	●	●	●	●
Graissage centralisé des roulements (automatique)		–	–	○	○	○
Graissage centralisé des roulements (électrique)		○	○	–	–	–
Freinage pneumatique		○	–	–	–	–
Freinage hydraulique		–	–	–	–	–
Freinage hydraulique actif		●	○	○	○	○
Ejecteur de balle		–	●	●	●	●
Dimensions de la chambre de pressage						
Largeur	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Diamètre	m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Console de commande						
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II)		–	–	●	●	●
CLAAS COMMUNICATOR		●	●	–	–	–
Enrubannage						
Etireurs de film	mm	2 x 750	–	–	–	–
Réserve de film		12 rouleaux	–	–	–	–
Recouvrement	%	52	–	–	–	–
Etirage	%	67 (82 ○)	–	–	–	–
Pneumatiques						
15.0/55-17 10 PR		–	●	●	●	●
19.0/45-17 10 PR		–	○	○	○	○
500/45-22.5 12 PR		–	○	○	○	○
560/45-22.5 12 PR		●	–	–	–	–
Dimensions						
Longueur	m	6,69	4,72	4,72	4,72	4,72
Largeur	m	2,98	2,58-2,77	2,33-2,77	2,33-2,77	2,33-2,77
Hauteur	m	2,83	2,31	2,31	2,31	2,31
Poids	kg	4710	2860	2860	2860	2860

Equipements supplémentaires
Câble de connexion ISOBUS, Load Sensing, phare de travail et vire-balles (UNIWRAP)
● Série ○ Option – Non disponible

ROLLANT

		455 RC UNIWRAP	455 RC	454 RC
Attelage				
Régime de prise de force	tr/min	1000	1000	1000
Chaînes d'entraînement		Hautes Perf.	Hautes Perf.	Hautes Perf.
Pick-up				
Largeur	m	2,10	2,10	2,10
Largeur de ramassage DIN	m	1,90	1,90	1,90
Tasseur d'andains à rouleaux		●	●	●
Roues de jauge pivotantes		●	●	●
Raccords hydrauliques				
Deux distributeurs simple effet et un retour libre		●	●	●
Alimentation				
Rotor de coupe Heavy Duty		●	●	●
25 (0,12,13,25) couteaux		●	●	●
Fond rotor abaissable PRO		●	●	●
Chambre de pressage				
Nombre de rouleaux de compression		16	16	16
MPS PLUS		●	●	–
Lubrification automatique des chaînes		●	●	●
Graissage centralisé des roulements (manuel)		–	–	–
Graissage centralisé des roulements (automatique)		–	●	●
Graissage centralisé des roulements (électrique)		●	○	○
Freinage pneumatique		●	○	○
Freinage hydraulique		–	–	–
Freinage hydraulique actif		●	○	○
Ejecteur de balle		–	●	●
Dimensions de la chambre de pressage				
Largeur	m	1,20	1,20	1,20
Diamètre	m	1,25-1,35	1,25-1,35	1,25-1,35
Console de commande				
CLAAS COMMUNICATOR II		●	●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (enrubanneuse)		●	–	–
Liage				
Liage filet		●	●	●
Enrubannage				
Etireurs de film	mm	2 x 750	–	–
Réserve de film		14 rouleaux	–	–
Recouvrement paramétrable	%	52	–	–
Etirage	%	67 (82 ○)	–	–
Pneumatiques				
15.0/55-17 10 PR		–	–	–
19.0/45-17 10 PR		–	●	●
550/60-22.5		●	–	–
560/45-22.5		–	○	○
620/55-R26.5		○	–	–
Dimensions				
Longueur	mm	6990	4250	4250
Largeur	mm	2955	2955	2955
Hauteur	mm	3250	3250	3250
Poids	kg	5500	3300	3300

Options ROLLANT 455 RC UNIWRAP : équipement pour dévers, faux couteaux, câble de connexion ISOBUS, attelage à boule, vire-balles

Options ROLLANT 454 RC / 455 RC : Load Sensing, faux couteaux, couteaux hautes performances, câble de connexion ISOBUS, attelage à boule

● Série ○ Option – Non disponible

621013050713 AN ME 1013 / CF 00 0256 410 4